

SANDĖLIO STELAŽAI M36

Sandėlio stelažai M36 – tai universali, lengvai surenkama stelažų sistema, kurią galima greitai transformuoti pagal Jūsų poreikius. Lentynos gali turėti perstatomas pertvaras. Šie stelažai surenkami be varžtų, juos galima sumontuoti dviem aukštais. Lentynų aukštį galima keisti kas 25 mm.



Lentynos smulkių daiktų sandėliavimui gali turėti perstatomas pertvaras.



Traversos kabinamos prie stovų. Ant traversų dedami lentynų segmentai.



Stovus su metaliniais pėdutėmis galima pritvirtinti prie grindų.



Didžiausia leistina lentynos 6/10 segmento apkrova kg						
Segmento plotis mm	Segmento ilgis mm					
	550	700	850	1000	1150	1300
100	100	90	80	70	60	50
200	100	90	80	70	60	50
300	90	80	70	60	50	40

Didžiausia leistina lentynos 8/10 segmento apkrova kg						
Segmento plotis mm	Segmento ilgis mm					
	550	700	850	1000	1150	1300
100	120	110	100	90	80	70
200	120	110	100	90	80	70
300	110	100	90	80	70	60

Didžiausia leistina lentynos apkrova kg					
Lentynos plotis mm	Lentynos ilgis mm				
	700	850	1000	1150	1300
300	130	120	110	90	80
300 R	160	150	140	130	120
500 R	150	140	130	120	110
500 RR	-	-	180	170	150
600 RR	180	170	160	150	140

R - papildoma standumo briauna

Gaminių kainas pateiksime atsakydami į paklausimą.

PASTABA: stelažų aukštis nuo 2000 iki 7000 mm.

Didžiausia leistina dviejų traversų apkrova kg						
Tipas	Segmento ilgis mm					
	300	400	500	600	700	800
Tarpinė traversa	600	500	410	400	390	300
Viršutinė traversa	540	400	300	250	150	120