

SERTIFIKUOTI SEIFAI

Sertifikuoti seifai LSP – tai 0, I, II ir III saugumo klasės seifai, kurie puikiai tinka įvairiems svarbiems dokumentams, informacijos laikmenoms ir kitoms vertybėms saugoti. Seifų korpusai pagaminti su specialiu užpildu, patikimai saugančiu nuo grėžimo ir plovimo. Skląsčių sistema užsklendžia duris trimis kryptimis, o specialus durų profilis-labirintas apsaugo seifo turinį, jei nupjaunami durų vyriai. Visi seifai yra testuoti pagal atsparumo įsilaužimui standartus PN-EN 1143-1. Gali būti rakinama raktu, kodiniu mechaniniu arba elektroniniu užraktu.



Seifai ir ugniai atsparios spintos

Nr.	Eskizas	Saugumo klasė	Modelis	Išoriniai (vidiniai) matmenys mm			Masė kg	Aprašymas
				Aukštis H (H1)	Plotis B (B1)	Gylis G (G1)		
1		0	LSP 0 60	600 (464)	540 (410)	435 (305)	100	Seifų korpuso sienelės su specialiu užpildu. Durelės pagamintos iš 10 mm storio plieno plokštės, užsklendžiamos penkiais 25 mm skersmens skląsčiais trimis kryptimis. Vyrių pusėje durys su labirintu. Seifo dugne - kiaurymė ankeravimui.
2a			LSP 0 80	800 (664)	540 (410)	435 (305)	126	
2b			LSP 0 100	1 000 (864)	540 (410)	435 (305)	148	
3a			LSP 0 120	1 200 (1 064)	540 (410)	435 (305)	174	
3b			LSP 0 140	1 400 (1 264)	540 (410)	435 (305)	197	
3c			LSP 0 160	1 600 (1 464)	640 (510)	435 (305)	251	
4			LSP 0 180	1 800 (1 664)	640 (510)	435 (305)	278	
5a		I	LSP I 65	650 (470)	600 (415)	520 (330)	99	
5b			LSP I 80	800 (620)	600 (415)	520 (330)	130	
5c			LSP I 100	1 000 (820)	600 (415)	520 (330)	154	

SERTIFIKUOTI SEIFAI



Nr.	Eskizas	Saugumo klasė	Modelis	Išoriniai (vidiniai) matmenys mm			Masė kg	Aprašymas		
				Aukštis H (H1)	Plotis B (B1)	Gylis G (G1)				
6a		I	LSP I 120	1 200 (1 020)	700 (515)	520 (330)	216	Seifų korpuso sienelės su specialiu užpildu pagal VDS I klasės reikalavimus. Durys - trigubo sluoksnio, saugančio nuo grėžimo ir dujinio pjovimo. Penkių 40mm skersmens sklėsčių sistema užsklendžia duris trimis kryptimis. Vyrų pusėje durys su labirintu. Seifo dugne - kiaurymė ankeravimui.		
6b			LSP I 140	1 400 (1 220)	700 (515)	520 (330)	229			
7a	LSP I 160		1 600 (1 420)	700 (515)	520 (330)	279				
7b	LSP I 180		1 800 (1 680)	700 (515)	520 (330)	298				
8a			II	LSP II 65	650 (470)	600 (415)	520 (330)		130	Seifų korpuso sienelės su specialiu užpildu pagal VDS II klasės reikalavimus. Durys - trigubo sluoksnio, saugančio nuo grėžimo ir dujinio pjovimo. Penkių 40 mm skersmens sklėsčių sistema užsklendžia duris trimis kryptimis. Vyrų pusėje durys su labirintu. Seifo dugne - kiaurymė ankeravimui.
8b				LSP II 80	800 (620)	600 (415)	520 (330)		188	
8c				LSP II 100	1 000 (820)	600 (415)	520 (330)		228	
9a				LSP II 120	1 200 (1 020)	700 (515)	520 (330)		290	
9b		LSP II 140		1 400 (1 220)	700 (515)	520 (330)	333			

Seifai ir ugniai atsparios spintos